



CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY PHÁT ĐIỆN VIỆT NHẬT



UY TÍN CAO HƠN DOANH SỐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN.



Công ty CP Máy phát điện Việt Nhật
Nhà cung cấp máy phát điện nhập khẩu
hàng đầu Việt Nam

<http://www.vietnhatpowers.com>

Uy tín cao hơn doanh số



TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN DIEZEL

Động cơ DOOSAN, đầu phát VNG

| Model | Tổ máy | Công suất - Output | | Động cơ | Đầu phát |
|----------|--------|--------------------|--------------------|----------|----------|
| | Genset | Liên tục - Prime | Dự phòng - Standby | | |
| VNG188DV | | 136KW/170KVA | 150KW/188KVA | P086TI-1 | VNG |
| | | | | | VNG150 |

Đặc tính kỹ thuật:

Số pha 3 pha kiểu kết nối 4 dây, điện áp định mức 230/400V, tần số 50 Hz, hệ số công suất $\cos\Phi$ 0.8, cấp cách điện H và cấp bảo vệ IP23

Các đặc tính chung:

Động cơ Diesel **Doosan** và đầu phát **VNG**

- Bộ lọc nhiên liệu và dầu, bộ tách nước
- Van xả dầu mỡ
- Bộ khởi động, động cơ 24VDC
- Hệ thống nước làm mát
- Bể chứa nhiên liệu (chân đế) vận hành tối thiểu 8 giờ
- Tự động khởi động
- Vỏ máy chịu được thời tiết và chống ồn
- Aptomat MCCB 3 cực / hãng ABB
- Sách hướng dẫn vận hành, bảo trì.
- Chân đế, khung bằng thép tích hợp đặc biệt và được phun sơn tráng men bóng toàn bộ

Điều chỉnh điện áp

Ổn định điện áp $\leq \pm 0.5\%$

Dao động tần số

Tải từ 0-100%, Dao động tần số trong khoảng 0.25%

Ba pha cân bằng tải trong khoảng 5%

Tác động của sóng viễn thông

TIF < 50

THF < 2% (theo tiêu chuẩn IEC60034)

Động cơ và đầu phát:

Động cơ – động cơ Diesel 4 kỳ làm mát bằng nước, nhiên liệu và các bộ lọc dầu, khởi động điện và thiết bị nạp điện, bảo vệ động cơ chống mực nước thấp.

Đầu phát – Tự kích từ, tự điều chỉnh, bảo vệ màn điện, chống rò đã đánh giá theo tiêu chuẩn IEC60034. Điều chỉnh điện áp duy trì trong khoảng $\pm 0.5\%$ từ không tải đến 100% tải, hệ số công suất $\cos\Phi$ 0.8.

Hệ thống làm mát - Bộ tản nhiệt và quạt làm mát lắp trọn bộ với các tấm chắn bảo vệ, được thiết kế để làm mát động cơ ở đầu ra xác định nhiệt độ không khí đến 50^0C , các bộ tản nhiệt phù hợp cho nhiệt độ cao hơn là có thể đạt được. Bảo vệ mức nước thấp.

Hệ thống điện khởi động – 24 V. Động cơ khởi động kiểu dọc trục, ắc qui được nạp lại điện từ máy phát, ắc qui axit chì công suất cao, khay đựng ắc qui được lắp trên khung của máy phát và cáp nối thông nhau.

Hệ thống xả - Hệ thống xả công nghiệp làm việc tốt với bộ giảm âm và hệ thống ống mềm

Bảng thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật Động cơ: 400V,50Hz,1500 vòng/phút

| | | |
|----------------------------------|---------------------------|---------|
| Model động cơ: | Doosan P086TI-1 | |
| Kiểu động cơ | 4 thì, 6 xi lanh | |
| Hệ thống khí nạp | Tubo tăng áp | |
| Đường kính/ Khoảng chạy mm | 111X139 | |
| Tỷ số nén | 17.5:1 | |
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng nước | |
| Tiêu thụ nhiên liệu (100% tải) | 26 | |
| Tốc độ/ tần số động cơ | 1500/50HZ | |
| Công suất tối đa | KW/KVA | 241/238 |
| Lưu lượng khí xả (m3/phút) | 13.9 | |
| Dung tích téc nước làm mát L | 14 | |
| Hệ thống khởi động | Điện 24 VDC | |
| Dung tích xy lanh L | 8.0 71 | |
| Dung tích dầu bôi trơn L | 17.5 | |
| Điện áp ắc qui | 24VDC | |
| Kiểu điều tốc | Điện tử (Bộ điều tốc GAC) | |
| Nhiệt độ khí thải | 530 | |
| Lưu lượng khí thải m3/phút | 31.8 | |
| Độ ồn dBA cách xa | >70dBA () | |

Thông số kỹ thuật đầu phát VNG:

| | | |
|---|--------------------------|---|
| Kiểu kích từ | Tự kích từ (AVR) | Không chổi than |
| Lớp cách điện H | Quạt làm mát | Quạt làm mát được đúc bằng hợp kim nhôm |
| Cấp bảo vệ tiêu chuẩn IP23 | Giá đỡ | Được bọc đơn, kép |
| Tự điều chỉnh | Các cuộn dây | Bảng đồng 100% |
| Quạt làm mát | Kiểu đầu nối | Bảng nối lại |
| Dây quấn chịu được bôi trơn ẩm | Kiểu cách điện | Lớp H |
| Kích từ nguồn xoay chiều AC, bộ chỉnh lưu | Bước quấn dây | 2/3 |
| Phần quay và kích từ bọc nhựa polymer cao cấp, chống được sự hư hại của dầu và axit | Bộ điều chỉnh điện áp | AVR R250 |
| On định điện áp | Bộ điều chỉnh điện áp | ±0.5% |
| Cân bằng quay theo tiêu chuẩn BS5625 | Bảo vệ dưới tốc độ | Tiêu chuẩn |
| Mỡ bôi trơn chất lượng cao | Bảo vệ quá kích từ | IP23 |
| Thép phần quay đổ silicon kín chặt | TIF (Hiệu chỉnh bù 1960) | <50 |
| | Hệ thống kích từ | Mạch Shunt |

Các đặc tính lựa chọn bộ máy phát

Ngừng máy báo động mức nhiên liệu thấp

Hệ thống đổ đầy nhiên liệu tự động
Bơm xả và cấp dầu động cơ

Công tắc chuyển đổi tự động (ATS)

Bảng điện điều khiển kỹ thuật số

Aptomat MCCB & ACB

Bảng điều khiển có thể kết nối từ xa

Vỏ máy chịu được thời tiết và chống ồn

Các tiêu chuẩn chất lượng

ISO9001:2000,ISO14000,ISO3046

ISO8528 BS4999

BS5514,AS1359,ICE34

Tuân thủ CE

Kích thước tổ máy phát điện

Máy không vỏ :L*W*H,mm

2400×980×1500

Máy có vỏ cách âm :L*W*H,mm

2880×980×1680

Để lắp bảng điều khiển ở trong vỏ tôn cách ly rung. Bảng điều khiển được trang bị như sau

a) Các thiết bị đo lường: Vôn kế, công tơ điện giờ chạy. Đồng hồ đo áp lực nước.

b) Điều khiển :Công tắc dừng khẩn cấp, Công tắc lựa chọn pha Vôn kế.

c)Modul điều khiển: Sắp xếp tiêu chuẩn theo DKG 309, Tự động khởi động với AMF.

Tính năng chính:



DKG 309

- Δ Lỗi lưới điện chính tự động
- Δ Điều khiển động cơ, Bảo vệ máy phát
- Δ Lập sẵn các báo động và các cảnh báo
- Δ Vận hành khởi động từ xa có thể thực hiện được
- Δ Bộ thử nghiệm hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng
- Δ Các chương trình lịch biểu vận hành hàng tuần
- Δ Điều khiển bơm nhiên liệu
- Δ Điều khiển ECU và giám sát qua J1940 CANBUS
- Δ Đồng bộ hóa lưới điện chính
- Δ Điều khiển bộ sấy
- Δ Các tham số điều chỉnh từ trường
- Δ Giám sát từ xa các cửa sổ MS
- Δ Hiển thị đèn LED
- Δ Các đầu vào analog có thể được cấu hình
- Δ Khả năng mở rộng I/O

Lựa chọn bộ tiêu âm tắt dần âm thanh

Kết cấu chống ăn mòn

ảnh lè và khóa bằng thép không gỉ

Thân làm từ các thành phần thép xử lý với lớp phủ bột polyester

Tiếp cận dễ dàng cho bảo trì

Hai cửa lớn ở mỗi mặt bên

Bộ tản nhiệt bổ sung tám tiếp cận

Các ống thoát nước làm mát và dầu bên ngoài của bộ tiêu âm

Bảo vệ và an toàn

Cửa sổ quan sát bảng điều khiển trong một cửa tiếp cận có khóa

Nút ấn dừng khẩn cấp (màu đỏ) lắp trên mặt ngoài của bộ tiêu âm

Quạt làm mát và ắc quy nạp máy phát được bảo vệ hoàn toàn

Hệ thống xả giảm âm kín hoàn toàn cho an toàn người vận hành.



Công ty Cổ phần Máy phát điện Việt Nhật

Địa chỉ : Số 172 đường Trần Bình Mỹ Đình Từ Liêm Hà Nội

Điện thoại: + 84 37958810

Fax : + 84 37958809

<http://www.vietnhatpowers.com>

